



NÁVOD NA POUŽITÍ

Raven Skinfloor ochranná fólie pro různé typy povrchů v interiéru automobilu – pro vnitřní použití

Samolepící ochranná polyolefinová fólie určená pro krátkodobou (max. 48 hodin) ochranu povrchů před stékající vodou případně aplikační kapalinou při instalaci autofólií. Vhodné pro ochranu povrchů jako jsou polstrování, kůže, koženka, plastové a pokovené části interiéru vozidla.

Fólie není navržena pro ochranu povrchů proti korozi, vlhkosti nebo chemickým sloučeninám. Povrch chráněný fólií nesmí být vystaven agresivním atmosférickým vlivům.

Fólie je UV stabilní po dobu 2 měsíců.

Před použitím je vždy nutné provést zkušební test na části zvoleného povrchu, aby se zabránilo případnému vzniku skvrn při použití v plném rozsahu. Při nesprávném použití a bez předchozího testování nenese dodavatel žádnou odpovědnost za vzniklé škody.

Dbejte na dokonalé přilnutí fólie ke hraně chráněné plochy tak, aby nedošlo k případnému zatečení vody pod nalepenou fólii. Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a fólii je nutné zajistit její vyschnutí. Teprve potom může dojít k odstranění fólie. V opačném případě může zůstat část lepidla na chráněném povrchu.

Za vhodné použití zodpovídá uživatel. Při neodborném a nevhodném použití, nesprávné aplikaci nebo nedodržení technologických postupů dodavatel neručí za vzniklé škody.

Fólii je nutné aplikovat manuálně na suchý a čistý povrch (bez oleje, mastnoty, rozpouštědel) při teplotě 18 až 50 °C.

Produkt je nutné skladovat a uchovávat na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a při teplotě mezi 15°C a 25°C. Role musí být skladovány v původním obalu.

Dodavatel neručí za vady fólie způsobené nevhodným skladováním.

Odstranění případných zbytků lepidla z povrchu provádějte nejlépe pomocí odstraňovače lepidel například ATR při dodržení návodu k použití. Neodstraňujte fólii silou!